

Formflash Autoadhesivo

1. Descripción

El Formflash autoadhesivo es una banda de 230 mm que se utiliza para realizar los puntos singulares (bi y tridimensionales) en una impermeabilización.

La banda Formflash autoadhesiva esta formada por una lámina de EPDM sin vulcanizar laminada a una membrana de butilo vulcanizado autoadhesivo.

2. Propiedades

- Facilidad y rapidez de aplicación.
- Reticula una vez aplicado.
- Excelente moldeabilidad

3. Instalación

- Si ha permanecido expuesto a temperaturas < 15°C es preciso acondicionarlo a temperatura ambiente. En días nublados y con temperatura inferior a 15°C se recomienda utilizar una pistola de aire caliente para atemperar el Formflash autoadhesivo y asegurar una buena moldeabilidad.
- Las superficies sobre las que se vaya a aplicar han de estar limpias, lisas, y secas.
- Previamente a la aplicación del formflash autoadhesivo la superficie a aplicar habrá sido tratada con Primer 012.
- La instalación del Formflash autoadhesivo debe ser realizado por personal experimentado e instaladores homologados de acuerdo con las instrucciones del Manual Técnico de Giscosa y empleando los accesorios del sistema.

Consulte con el Departamento Técnico de Giscosa si desea información adicional.

4. Rendimiento

De acuerdo con las dimensiones del elemento a tratar.

5. Características técnicas

	EPDM (cara superior)	Butilo (autoadhesivo)
Ancho (mm)	229	235
Espesor (mm)	1.6	0.6
Disolventes	Ninguno	Ninguno
Estado	Sin vulcanizar	Vulcanizado

6. Presentación/Almacenamiento/Caducidad

- Rollos de 15.2 metros de largo por 23 cm de ancho.
- 2 rollos / caja
- Almacenar protegido entre 15-25°C.
- La caducidad es de 12 meses cuando se almacena en condiciones correctas

7. Precauciones

Consultar la Ficha de Seguridad